



Az egy vagy kéthurkos Zafir tűzjelző központ az EN 54-2 és 54-4 szabványnak megfelel, és jelzéssel rendelkező termék.

Az új fejlesztésű Zafir központ tartalmazza az intelligens rendszerek összes funkcióját egy kisebb szekrényben, a két hurokban 398 Cofem pontot kezel.

A központ teljesen kompatibilis a Lyon rendszerrel kiemelve, hogy a hurok elemei (érezkelők, kézi jelzésadók, relé modulok, analóg hangjelzők és bemeneti modulok) képesek az öncímkezésre, tehát nem szükséges előzetes programozás. Ez nagyban megkönnyíti a telepítést és a későbbi módosításokat.

Tulajdonságok:

- A tűzjelző típustól függően 1 vagy 2 hurkot kezel.
- Hurkonként 199 kapcsolható eszköz.
- Minden elem a körön megfigyelt, kivéve a KABY izolátort.
- Vezérlőként 64 programozható relé.
- Készülékenként 99 programozható zónát támogat.
- Tárolási kapacitás: 4095 esemény (idővel és helyszínnel.)
- Késleltethető, felügyelt hangjelző, programozható: 0 és 10 perc közötti időtartalomra.
- Riasztáskimenet: nem felügyelt, feszültségmentes relé (ALARM/RIASZTÁS)
- Riasztáskimenet: nem felügyelt, feszültségmentes relé (FAULT/HIBA).
- Címezhető hangjelzők csatlakoztathatók a hurokhoz.
- Kiürítés gomb.
- LCD kijelző háttérvilágítással: 4X40 karakter.
- Különböző nyelveken: magyar, spanyol, angol, francia, portugál, stb.
- Konfigurálható PC-I-LINK szoftverrel.
- Külső billentyűzet csatlakoztatható (standard PC-PS2).
- Max. 8 másodkezelő (repeater) és/vagy 8 vezérlő hálózatban. Contact ID (opcionális).
- Méret: 363 x 331 x 96 mm.
- Az EN-54-2 és EN 54-4 szabványnak megfelel és CE jelzéssel rendelkezik.

TECHNIKAI TULAJDONSÁGOK:

<i>Bemeneti feszültség</i>	110/230 Vac 50/60Hz	<i>Maximum áram hurkonként</i>	500 mA / 2 4 t o 36V/DC
<i>Kimeneti feszültség</i>	24V Nominal	<i>Billentyűzet csatlakozó</i>	PS2 minidin 6
<i>Maximum fogyasztás</i>	70 VA to 230V/AC	<i>Kommunikációs port</i>	USB 2.0/1.1 ti p . B & RS485
<i>Elemek</i>	2 x 12V 7Ah SLA	<i>Hőmérséklet, páratartalom</i>	-10°C+50°C 20%-95% RH
<i>Töltő</i>	500 mA 27V/DC 20°C	<i>Méret</i>	363 x 331 x 96 mm
<i>Elemek hurkonként</i>	199	<i>Súly (elemek nélkül)</i>	4,5 Kg
<i>Elemek biztosítóka</i>	4 A	<i>Standard</i>	EN 54- 2 és 4
<i>IP védelem</i>	IP 30	<i>S1 sziréna biztosíték</i>	1,85 A autoreset
		<i>30V Biztosíték kimenet</i>	0,75 A autoreset