



## RoLP

### STANDARD HANGJELZŐ KÉSZÜLÉK

A Roshni Low Profile hangjelző berendezés a tűzjelző berendezések között piacvezető hagyományos hangjelző berendezés, ám számos más szerepet is betölthet, például a biztonság és általános jelzés, vagy riasztási jelzés terén. A működési feszültség széles skálája és a felhasználó számára elérhető sokféle hangjelzés páratlanul sokoldalúvá teszi e hangjelző berendezés akár legegyszerűbb változatait is.

ERŐTELJES HANGJELZÉS

ALACSONY ÁRAMFOGYASZTÁS

32 HANGJELZÉS (FELHASZNÁLÓ ÁLLÍTJA BE)

AUTOMATIKUS SZINKRONIZÁCIÓ

HANGERŐ-SZABÁLYOZÁS

MÁSODIK HANGJELZÉS A KÉTFÁZISÚ RIASZTÁSHOZ

ZÁRTHATÓ ALJZAT

SZABADTÉRI HASZNÁLATRA ALKALMAS

### Részletes leírás

Feszültség	9 - 28Vdc (*1)
Áramfogyasztás	16mA (tipikus hangjelzés 3)
Hangjelzés teljesítménye	102dB(A) (tipikus hangjelzés 3)
Hangjelzések	32
Hangerő-szabályozás	20dB
Ellenőrzés	Fordított polaritás
Hőmérséklet	- 25°C-tól + 70°C-ig
Védelem	IP54 (s)* IP65 (d)*
Konstrukció	ABS
Súly	0.25Kg
Színválaszték	Piros vagy fehér

(\*1) 110-tól 230Vac-ig áram alatt lévő alappal

(s)\* Keskeny Alap

(d)\* Mély / U Alap